

Screen



1. PRODUKTBESKRIVNING

Manuellt manövrerad screen

Motor:	
Mått:	
Väv:	
Vävfärg:	
Profilfärg:	
Fjärrstyrning:	
Övriga uppgifter:	

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING OCH TILLSYN:

För att garantin ska gälla för både väv och konstruktion ska en screen-produkt rengöras 2–4 gånger per år. Detta är enkelt och tar mycket kort tid:



- Kör ner väven helt.
- Borsta bort allt som kan avlägsnas med borste (insekter, pollen etc.).
- Spola hela systemet med medelhögt vattentryck uppifrån och ner (spola inte upp i kassetten underifrån).
- Tvätta väv och konstruktion med endast mildt såpvatten (t.ex. diskmedel).
- Använd svamp eller trasa, alternativt en borste på fläckar och insekter.
- Spola av efter avslutad tvätt.
- Torka av metallen med en handduk och låt väven lufttorka/rinna av innan den rullas in.
- För längre bevarande av glans/lack: polering rekommenderas.
- Synliga fästelement kan med fördel få en lätt dusch med t.ex. CRC 5-56. Viktigt att inte träffa väven.
- Som extra åtgärd kan man applicera silikonspray i Zipguide (plastlist i styrskenan) under vinterhalvåret, för att motverka isbildning.



Efter avslutad rengöring, kontrollera hela konstruktionen och säkerställ att allt sitter fast (ingen rörlighet någonstans).

Om du har screens med styrvajer, kontrollera att vajrarna är lagom spända – de ska hänga helt lodrätt längs hela sin längd. Efterspänn vid behov.

Kör upp bottenprofilen (tills den stannar av sig själv). Om den stannar mer än 1 cm från kassetten kan det övre gränsläget med fördel justeras.

Kör ner bottenprofilen (tills den stannar av sig själv). Kontrollera att den stannar innan bottenprofilen träffar sidospårens ändlock/beslag/vattenbräda. Om väven får veck eller vågor är det ett tecken på att den inte stoppat i tid. I så fall bör det nedre gränsläget justeras.



Kontrollera området runt systemen. Se till att vegetation inte har vuxit för nära och kan slå mot systemet vid stark vind.

Kontrollera om manöversnöret visar tecken på slitage eller fransning.

Kontakta tillverkaren om skada uppstår. Reparation bör alltid utföras av fackman för att säkerställa korrekt funktion på solskyddet.

Visuell inspektion av samtliga infästningar samt skenor och vajer med fästen bör utföras för att förebygga eventuella driftstörningar.

Intervall: Minst en gång per år, omedelbart vid skada.

OBS! Undvik att få underhålls-/smörjspray på väven.

3. DRIFTTEKNISKA UPPGIFTER

Garanti och villkor

5 år vid normal användning, slitagedelar 2 år. Se försäljnings- och leveransvillkor.

Fuktbeständighet:

Påverkas inte av fukt.

Rengöringsvänlighet

Se ovan.

Övriga uppgifter

Zip-screens är extra effektiva i väderutsatta områden tack vare sitt dragkedjesystem som ger maximal stabilitet. Dessa tål vind upp till 24 m/s (vid normal montering).

4. TEKNISK SERVICE

Tillverkare/importör: Wallners

Adress: Rissgårdsvägen 6

Postnr. och stad: 791 77 Falun

Telefon: 010-14 14 740

E-post: info@wallners.se

Hemsida: www.wallners.se