

Duette



1. PRODUKTBESKRIVNING

Duette®-plisségardin för invändig solavskärmning. Se orderbekräftelsen för specifik beskrivning av din produkt, inklusive styrning, mått, vävtyp och övriga uppgifter.

Motor:	
Mått:	
Vävnummer:	
Vävfärg:	
Skena:	Lackerad aluminium
Handtag:	Plast och aluminium
Dragfjädrar:	Rostfritt stål
Delar i mekanism	Plast och magnet
Manövreringsstång:	Förzinkat eller lackerat stål och plast
Snörsamlare:	
Fjärrstyrning:	
Övriga uppgifter:	



2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Duette® kan användas som fristående, med snören, med fjäder eller med motor. I konstruktionen har Duette® dolda snören som är placerade mellan de två vävlagen.

Standardanvändning:

Hissning upp och ner sker manuellt med polyestersnören som kan låsas automatiskt eller manuellt. För modeller med handtag sker hissning upp och ner manuellt genom att ta tag i handtaget mitt på gardinen och försiktigt dra gardinen till önskad position.

Produkter med manuell snörlåsning måste manövreras genom att dra snöret ut i rummet för att undvika skador på snörlåset. Dra inte snöret rakt nedåt.


Rengöring och tillsyn:

- Profiler och styrenheter kräver inget underhåll.
- Textilierna/vävarna är behandlade så att de är antistatiska och dammavvisande.
- Regelbunden borstning räcker normalt för att hålla dem rena.
- Vid behov kan de flesta vävar tvättas.
- Undvik användning av kemikalier.
- På motoriserade plissé- och Duette®-gardiner måste man undvika att få vatten på de elektriska komponenterna.


Underhåll och användning av Plissé & Duette®-textilier




- Profiler och styrenheter på produkterna kräver inget underhåll.
- Textilierna/vävarna är behandlade för att vara antistatiska och dammavvisande.
- Regelbunden borstning räcker normalt för att hålla dem rena.
- Vid behov kan de flesta vävar tvättas.
- På motoriserade plissé- och Duette®-gardiner måste man undvika att få vatten på de elektriska komponenterna.




Dra upp plissén/duetten.



Demontera produkten med en platt skruvmejsel enligt bild.




Använd ett mildt tvättmedel i vatten, max 30 °C.




Låt produkten ligga i 15 minuter.




Efter 15 minuter, ta upp produkten och skölj den noggrant.




OBS: Ta upp Duette®-vävar så att vattnet rinner ut ur cellerna (håll väven något snett).



Dra ihop produkten (som om den var uppdragen) och pressa försiktigt ut vattnet.



Montera tillbaka produkten i fuktigt tillstånd.



Låt produkten stå i uppdragen position i minst 12 timmar. Använd inte strykjärn!

OBS! Följande vävar får inte tvättas – de kan endast borstas eller torkas av med en fuktig trasa:
Trends - Oscuris Topar Titan - Transparent Metal FR - Crepe Metal FR - ALLA Duette® BlackOut
(Se teknisk information i katalogen för mer detaljer.)

3. DRIFTTEKNISKA UPPGIFTER

Garanti och villkor

5 år vid normal användning, 2 år på slitagedelar.

Rengöringsvänlighet

Kontrollera om den väv du har valt kan tvättas, se listan markerad med röd varning på första sidan.

Övriga uppgifter

4. TEKNISK SERVICE

Tillverkare/importör: Wallners

Adress: Rissgårdsvägen 6

Postnr. och stad: 791 77 Falun

Telefon: 010-14 14 740

E-post: info@wallners.se

Hemsida: <https://wallners.se/>