

Garageport



1. PRODUKTBESKRIVNING

Se orderbekräftelsen för ytterligare beskrivning av din produkt, inklusive styrning, mått, färger och övriga uppgifter.

Motor:	
Mått:	
Höjd:	
Färg:	
Fjäder och vajer:	Stål och galvaniserat
Skrudar och fästmaterial:	Stål eller förzinkat
Tätninglist:	Mjuk termoplastisk EPDM
Yta dörrblad/förstärkningar:	Varmförzinkat stål, primer och polyesterlack/PVC-film
Isolering:	Polyuretan (PUR)
Fönster:	Härdat glas, enkelt eller isolerat
Spröjs:	Hård PVC
Topp- och bottenprofil:	Aluminium



2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Standardanvändning:

Garageporten ska monteras enligt monteringsanvisningen och får endast användas som dörr för infart till garage.

Rengöring och tillsyn:

Porten bör tvättas/spolas två gånger per år. Om du bor i omedelbar närhet till havet bör detta göras varje månad.

Repor i lacken ska målas över för att undvika rostfläckar. Kontakta leverantören för lack.

Muttrar och skruvar bör kontrolleras minst en gång per år. Vid motordrift ska portens balans kontrolleras en gång per år och justeras vid behov.

Vajer ska kontrolleras och bytas ut vid tecken på slitage eller fransning. Lager, rullar, fjädrar, bottenbeslag och andra rörliga delar bör smörjas vid behov. Använd en tunnflytande smörjolja på sprayburk, till exempel LOBAS UNV spray GT7. Spraya på och torka bort överflödiga olja.

Vid tecken på defekta delar eller om porten inte fungerar som den ska – kontakta återförsäljare. Vid aktivering av fallsäkring i samband med fjäder- eller vajerbrott måste även fallsäkring och sidospår kontrolleras och eventuellt bytas samtidigt. Det rekommenderas att en professionell installatör kontrollerar porten i sådana fall.

OBS! Kom ihåg att alltid avlasta/spänna ner fjädrarna före byte av delar.

Spara monteringsanvisningen.

Underhåll av portöppnare: Se separat manual för denna.

3. DRIFTTEKNISKA UPPGIFTER

Garanti och villkor

Huvudkonstruktion: 5 år vid normal användning, slitagedelar 2 år. Se försäljnings- och leveransvillkor.

Rengöringsvänlighet

Porten bör tvättas/spolas två gånger per år. Om du bor i omedelbar närhet till havet bör detta göras varje månad. Porten kan rengöras med vatten och mildt rengöringsmedel.

Övriga uppgifter

Vid brand kan hälsoskadliga gaser utvecklas. Isolerade portar innehåller polystyren, som kan avge kolmonoxid vid ofullständig förbränning.

4. TEKNISK SERVICE

Tillverkare/importör: Wallners

Adress: Rissgårdsvägen 6

Postnr. och stad: 791 77 Falun

Telefon: 010-14 14 740

E-post: info@wallners.se

Hemsida: www.wallners.se/