

Plisségardiner



1. PRODUKTBESKRIVNING

Plisségardin för invändig solavskärmning

Motor:	
Mått:	
Vävnummer:	
Vävfärg:	
Skena:	Lackerad aluminium
Handtag:	Plast och aluminium
Dragfjädrar:	Rostfritt stål
Delar i mekanism:	Plast och magnet
Manövreringsstång:	Förzinkat eller lackerat stål och plast
Snörsamlare:	Plast
Fjärrstyrning:	
Övriga uppgifter:	

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Plisségardiner kan användas som fristående, med snören, med fjäder eller med motor. Plissé har i sin konstruktion synliga snören.

STANDARDANVÄNDNING

Hissning upp och ner sker manuellt med polyestersnören som kan låsas automatiskt eller manuellt. Snörena frigörs genom att försiktigt dra dem mot gardinens mitt och sedan släppa ned dem långsamt. För modeller med handtag sker hissning upp och ner manuellt genom att ta tag i handtaget mitt på gardinen och försiktigt dra gardinen till önskad position.

Produkter med manuell snörlås måste manövreras genom att dra snöret ut i rummet för att undvika skador på snörlåset. Dra inte snöret rakt neråt.

RENGÖRING OCH TILLSYN

- Profiler och styrenheter kräver inget underhåll.
- Textilierna/vävarna är behandlade för att vara antistatiska och dammavvisande.
- Regelbunden borstning räcker normalt för att hålla dem rena.
- Vid behov kan de flesta vävar tvättas.
- Undvik kemikalier.
- På motoriserade plisségardiner måste man undvika att få vatten på de elektriska komponenterna.

OBS!

Följande vävar får inte tvättas – de kan endast borstas eller torkas av med en fuktig trasa:

- Trends
- Obscuris Topar Titan
- Transparent Metal FR
- Crepe Metal FR
- ALLA Duette® BlackOut



- Profiler och styrenheter på produkterna kräver inget underhåll.
- Textilierna/vävarna är behandlade för att vara antistatiska och dammavvisande.
- Regelbunden borstning räcker normalt för att hålla dem rena.
- Vid behov kan de flesta vävar tvättas.
- På motoriserade plissé- och Duette®-gardiner måste man undvika att få vatten på de elektriska komponenterna.

1




Dra upp plissén/duetten.

2




Demontera produkten med en platt skruvmejsel enligt bild.

3



Använd ett mildt tvättmedel i vatten, max 30 °C.

4




Låt produkten ligga i 15 minuter.

5




Efter 15 minuter, ta upp produkten och skölj den noggrant.

6



OBS: Ta upp Duette®-vävar så att vattnet rinner ut ur cellerna (håll väven något snett).

7




Dra ihop produkten (som om den var uppdragen) och pressa försiktigt ut vattnet.

8



Montera tillbaka produkten i fuktigt tillstånd.

9



Låt produkten stå i uppdragen position i minst 12 timmar. Använd inte strykjärn!

OBS! Följande vävar får inte tvättas – de kan endast borstas eller torkas av med en fuktig trasa:
Trends - Oscuris Topar Titan - Transparent Metal FR - Crepe Metal FR - ALLA Duette® BlackOut
(Se teknisk information i katalogen för mer detaljer.)

3. DRIFTTEKNISKA UPPGIFTER

Garanti och villkor

5 år vid normal användning, 2 år på slitagedelar.

Rengöringsvänlighet

Kontrollera om den väv du har valt kan tvättas, se listan markerad med röd varning på första sidan.

Övriga uppgifter

4. TEKNISK SERVICE

Tillverkare/importör: Wallners

Adress: Rissgårdsvägen 6

Postnr. och stad: 791 77 Falun

Telefon: 010-14 14 740

E-post: info@wallners.se

Hemsida: www.wallners.se